

«ВОЛГАСТРОЙСЕРВИС»

общество с ограниченной ответственностью

443030, г. Самара, ул. Речная, 7
т/ф (846) 998-26-26 998-26-77(78,79) 998-26-85
E-mail: info@vsss.ru, http://www.vsss.ru



ПРАЙС-ЛИСТ

Официальный торговый партнер ЗАО "ЕТ-Пласт"

от 28 ноября 2016 г.

| Наименование | Применение | Плотность, (кг/куб.м) | Нормативная база | Цена с НДС, (руб./куб.м) |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Листы пенополистерольные | | | | |
| ППС8-Р-А | Применяется в качестве тепло-звукоизолирующего материала для любых конструкций, не подвергающихся механическим нагрузкам | 7,5 | ТУ | 1277 |
| ППС10-Р-А | Применяется в качестве тепло-звукоизолирующего материала для любых конструкций, не подвергающихся механическим нагрузкам | 10 | ГОСТ | 1558 |
| ППС13-Р-А | Применяется в качестве тепло-звукоизолирующего материала для любых конструкций | 13 | ГОСТ | 2050 |
| ППС14-Р-А | Применяется в качестве тепло-звукоизолирующего материала для любых конструкций | 14 | ГОСТ | 2177 |
| ППС14ЕТ-Р-А | Применяется в качестве тепло-изолирующего материала для утепления фасадов | 14 | ГОСТ | 2383 |
| ППС16Ф-Р-А | | 16 | ГОСТ | 2691 |
| ППС23-Р-А | Применяется при изоляции многослойных панелей, при устройстве подъездных площадок, стоянок автомобилей, утеплении фундаментов | 23 | ГОСТ | 3415 |
| ППС25-Р-А | Применяется при изоляции многослойных панелей, при устройстве подъездных площадок, стоянок автомобилей, утеплении фундаментов | 25 | ГОСТ | 3682 |
| ППС35-Р-А | Применяется при устройстве полов на обогреваемых грунтах, в автомастерских, гаражах, при строительстве и реконструкции дорог | 35 | ГОСТ | 5074 |
| ППС35ЕТ-Р-А | Применяется при устройстве полов на обогреваемых грунтах, в автомастерских, гаражах, при строительстве и реконструкции дорог | 35 | ГОСТ | 5616 |

Маркировка: ППС - Плиты пенополистирольные

Р - Резаные из крупногабаритных блоков, Т - Термофармованные,

А - Плиты с прямоугольной боковой кромкой,

Б - Плиты с выбранной или формованной в "четверть" боковой кромкой.

Продукция:

Стандартные размеры, мм: 1000*1000 мм, 2000*1000 мм

Стандартная толщина, мм: 30, 40, 50, 100, 150 мм

Нарезка нестандартных размеров возможна при условии наценки на 1 куб.м, наценка зависит от размера

ППС произведенные по ГОСТу 15588-2014, имеют декларацию о соответствии пожарной безопасности,

санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификат соответствия.